



Az új, i-TTL vakuvezérléses SB-800 vaku túllép a D1 sorozat D-TTL technológiáján; korszerű vezeték nélküli megvilágítási rendszere olyan funkciókat tartalmaz, mint a több vaku vezeték nélküli távvezérlése, vakuértékek rögzítése (FV Lock), automatikus nagy sebességű vakuszinkron mód (AUTO FP Hi-Speed Sync), vaku színinformációk továbbítása. Szintén új a nagymezős AF-segédfény, amit az új D2H 11 élességérzékelős Multi-CAM 2000 AF modulhoz szabtak. További jellemzője a beépített nagylátószögű vaku adapter, amellyel egy 14 mm-es objektív látószögének megfelelő képtartományt lehet megvilágítani, a GN 38/35 kulcsszám (ISO 100/200, m, 35 mm) és a vaku kivilágítási szöge, amely 35 – 105 mm-es tartományt fed 5 mm-es zoom fokozatokkal, az automatikus zoom funkciót használva. A vaku a műteremmel együtt

[bérelhető](#)

{yoogallery src=[/images/stories/nikon_sb800/gallery] height=[50] resize=[1] load_lightbox=[0]}

- Továbbfejlesztett professzionális vaku
- i-TTL vakuzási rendszer
- Vakuteljesítmény lock (FV-Lock)
- Auto FP rövidzáridős vakuszinkron.
- Vaku színinformációinak továbbítása
- Vezeték nélküli vakuzás használata
- Teljes tartozékskála. vakutalp, elemtartó, szűrők, diffúzor és tok