



Mikrosat Classic4 a profik munkaeszköze

Az új Mikrosat Classic4 vaku ideális választás azoknak a profi fotósoknak, akik strapabíró, megbízható, egyszerűen kezelhető vakut keresnek.

Miben különbözik ez a többi gyártó termékétől?

**Strapabíró.** Még a legmárkásabb stúdióvakuk is a filmes korszakban, az akkori megterhelésnek megfelelően lettek kifejlesztve. Ugye nem kell mondanom, hogy a napi pár tekercs filmhez képest egy mai digitális technikát használó fotós hányszor annyit "lő" egy nap? A legtöbb cégnél a fejlesztés azóta sem a nagyobb terhelhetőség irányába halad. Mi kipróbáltuk, de ha nem hiszed, hasonlítsd össze, melyik másik márka bír nonstop több száz másodpercenkénti villanást?

**Elkaphatod a megfelelő pillanatot.** Ugye Te is maradtál már le egy mosolyról, mozdulatról csak azért, mert még nem töltött fel időben a vakud? Az új, mikroprocesszor vezérelt elektronika 0,2-1,8 másodperces újratöltési időt tesz lehetővé a megszokott stabil színhőmérséklet mellett.

**Bye bye életlen képek!** A gyors villanási idő nem engedi a modellt bemozdulni, még akkor sem, ha folyamatos mozgásban van.

**Mi van akkor, ha egyszer kisebb fényre van szükséged?** A beállítható teljesítménytartomány hat blendét fog át. A vaku és a beállítófény teljesítménye két független tekerőgombbal állítható, tehát ha kisebb teljesítményre van szükséged, a fények egymáshoz képest beállított arányát megtartva nem kell a keresőben hunyorognod, hogy lásd az élességet.

**A mechanikus kezelés** praktikus, a készülék rögzítése és lazítása egy a 3D fejeknél megszokott csavarókarral és egy masszív fém fogantyúval történik. A reflektorok, fényterelők csatlakozása a már jól megszokott Bowens bajonett. Új, hengeres kialakítású, húzott alumínium ház elnyúlhetlenséget sugároz.

A vaku a műteremmel együtt [bérelhető](#) .

{yoogallery src=[/images/stories/mikrosat\_classic\_400/gallery] height=[50] resize=[1] load\_lightbox=[0]}

- **Névleges teljesítmény:** 400 Ws
- **Teljesítmény szabályozás:** 1- 1/64 -ig
- **Teljesítmény ingadozása:** 0,1%
- **Hálózati feszültség:** AC 220V 50/60Hz
- **Kulcsszám:** (100 ISO) 72 méter alapreflektorral
- **Beállítóizzó:** 250W arányos/teljes/kikapcsolható módban
- **Újratöltési idő:** 0,2 - 1,8 sec.
- **Villanási idő:** 1/ 1000 sec
- **Szinkron feszültség:** 8V
- **Kioldás:** szinkronkábel, infra szenzor, tesztgomb
- **Színhőmérséklet:** 5500 K
- **Ház anyaga:** alumíniumprofil
- **Felfogatás:** sínben elcsúsztatható (megfelelő súlypont miatt), a vaku tetejére is átszerelhető
- **Méret:** 280x140x170 mm
- **Tömeg:** 2,5 kg
- **Fényterelő csatlakozás:** Mikrosat Bajonett (Bowens bajonett)
- **Túlmelegedés elleni védelem:** automatikus töltés lekapcsolás, hangjelzés, jelző LED
- **Alap tartozékok:** pirex védőbúra, beállítóizzó, szinkronkábel, hálózati kábel, védősapka
- **Opcionális tartozékok:** softbox, ernyő, szűkítő, méhsejtrács, fényterelő ajtók, táska, állvány

**A készülék megfelel a CE előírásoknak**

[További információk a termékről. \(KATT IDE\)](#)